

SUPER**SEIMON**

RS-232/IR Control System 環控面板

Made in Taiwan

最簡易的單機投影機與投影布幕控制系統解決方案

置於牆面上作為壁座控制開關，整合投影機與電動銀幕操作，只需要一鍵即可輕鬆控制投影機與銀幕開關。

**取代多支遙控器**

接點 or 觸發

RS-232 or IR



Specification

規格 / 機型	K-9	K-12	K-12E	
面板材質	鋁合金材質一體成型，上下兩側具鎖孔，可裝於市售之電源開關盒上或控制機板上			
面板尺寸	WHD : 70 X 120 X 10mm	WHD : 115 X 120 X 10mm (ABS 抬面尺寸)		
按鍵型式	9 鍵按鍵式	12 鍵薄膜式，其中 6 鍵為插卡式設計，可替換	12 鍵薄膜式	
指示燈	9 鍵 / 9 只 LED 背光	12 鍵 / 12 只 LED 燈		
控制功能	投影機	可控制投影機之電源 ON/OFF、SOURCE 選擇及畫面調整		
	銀幕	可控制銀幕之 UP、STOP、DOWN		
	升降機 / 窗簾	—	可控制投影機之升降機或窗簾	
	連控功能	可依客戶需要設定連控功能		
IR/RS-232 控制	IR 及 RS-232 各具一組控制功能			
繼電器	125V/12A x 2 只	125V/12A x 4 只	125V/12A 或 20A x 1 只	
資料傳輸路	30M 以上			
Memory	1MB			
電源供應	DC12V，1000mA			

- 數位密碼開機鎖
- 具 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、Enter 及 Cancel 等 12 鍵
- 可自行設定開機密碼

Ai-2020 Multimedia Control System

Ai-2020 多媒體環控系統

- 採用 18 鍵薄膜按鍵面板，操作簡單，可立即掌握操作狀況。
- 可控制投影機、投影銀幕、升降機、電腦、BD、數位提示機、麥克風、擴音機、閱讀燈... 等多種設備。
- 具開機、音量調整、密碼設定、SOURCE 選擇、連動設定... 多種功能。
- HDMI：4 進 2 出，光纖輸出：1 組，類比音源訊號：2 進 2 出，MIC 輸入：3 組
- 內建多組 IR/IO 及 RS-232 控制系統，並可依需要擴充本系統。

