



Made in Taiwan

Touch is Believing!!!

**多點互動，教學更生動**

可同時進行兩點以上書寫，並可搭配多種軟硬體設備進行結合，達到多元互動之功效，使教學更生動有趣。

**鋁合金邊框，抗暈眩面板**

鋁合金鍍上鐵灰色亮面烤漆，集聚精美質感；搭配抗暈眩面板，不會因反光而產生暈眩感，可大大提升畫面清晰度！

**紅外線觸控感應**

採用紅外線雙向感應技術，感應元件與面板分離，即使板面受損也不影響操作；任何物體皆可觸控感應，無須擔心觸控筆不見而無法使用，省去器材收納保管之煩惱。

**手勢辨識功能，操作更直覺**

智慧手勢辨識功能，能識別移動、書寫、板擦、縮放等動作，操作更加直覺。

**多元教學應用軟體**

具書寫、截圖、資料庫、轉檔、錄影、重複播放等多種教學輔助工具，可應用在 PowerPoint、Word、Internet、以及各書商的電子教材中，有助提升學生對課程的學習與理解。

**教學授課 培訓應用 會議演示**  
**即時指揮 軍事指揮 醫療應用**

**有效紀錄分享課堂會議內容**

可將課程內容進行存檔紀錄或錄影，並儲存成多種常用格式列印或透過 e-mail 分享，使課堂紀錄與分享更加完善。



**Super Board 互動式電子白板**

採用紅外線雙向感應技術的 Super Board，整合當今智慧型手勢識別系統、多點觸摸等各互動式白板的優異功能，使教學更多元互動，充分體現 Super Board 的人性化設計。

型號	外觀尺寸 (mm)	投影畫面 (mm)	畫面比例
IR-800MT	1740X1245	1680X1185	4 : 3
IR-900MT	2140X1240	2080X1180	16 : 10

**效果更好!**

**搭配超短焦投影機**

1. 使畫面不受身體所遮蔽
2. 眼睛避開投影機的強光

SUPER SEIMON 互動式電子白板

**互動式電子白板活動放映架**

高度 (含底座)	250CM
底座 (寬 X 深)	160X66CM
投影機支架臂徑	120CM

電氣性能		產品性能	
感應方式	紅外線感應 (EM 為電磁式)	工作溫度	-5℃ ~ 60℃
消耗電流	≤ 100mA (USB 直接供電)	工作溼度	30 ~ 80%
傳輸介面	USB	產品重量	35kg
USB 線連接最大長度	20M	選購配備	
傳輸速度	12M/x	支架	高強度可移動支架
抗光強度	陽光直射條件下直接使用	壁掛附件	內附
定位精準度	≤ 0.2mm	軟體功能	
掃瞄速度	首點 25ms 連，續點 8ms	1、中文操作介面 2、書寫註記功能 3、電腦控制功能 4、板擦功能 5、數位剪貼簿功能 6、數位記錄功能 7、數位螢幕鍵盤功能 8、多媒體檔案匯入及匯出功能 9、素材資料庫功能 10、可整合 Microsoft Office 等軟體 11、支援 Windows 98、ME、2000、XP、Vista、7 等 12、可自行偵測紅外線壞點功能	
光標速度	180 點 / 秒		
投影適應分辨率	800x600 · 1024x768 · 1280x1024		
投影顯示比例	4:3 16:9		
投影板性能			
投影尺寸	78" 81" 94"		
投影增益	1.0		
可視角度	左右 170° / 上下 160°		
表面材質	高耐磨，一次成型 PVC		
板面邵氏硬度	≤ 60		
板面清潔方式	可水洗		

※ 規格尺寸如有變更，一切以現品為準，恕不另行通知。