

## Profession microphone conference system

### 專業麥克風會議系統

# DV-9900

- DV-9900CS(主席用)、DV-9900DS(列席用)、內建喇叭、且至少可串接 60 個以上機組。
- DV-9900CM(主席用)、DV-9900DE(列席用)、不具喇叭、至少可串接 100 個以上機組。

- 適合大型國際會議、及中小型會議使用。
- 音質清晰、高傳真、高品質。
- 具發言人數限制功能、先選先出功能、優先權功能。
- 具麥克風回授抑制電路功能。
- 採用超指向性麥克風，並具指示燈。

# DVON

## PROFESSIONAL AUDIO SYSTEM 專業音頻系統



PS. DV-8800 型，內建擴大機，最多可擴至 200 個機組 (詳細目錄備索)

## Wireless conference system

### 無線麥克風會議系統

- 音質清晰、高傳真、高品質。
- 採用數碼噪音抑制電路，待機狀態幾無噪音。
- 具開機雜音消除電路，開機無沖擊聲。
- 麥克風具指示燈，且可遠距離使用。
- 無線技術，適合無線或拉線有困難的會議場合。



DV-8400 (桌上型)

發射頻率	VHF210-270MHz
頻率穩定度	0.002% (用於 15ppm 石英晶體鎖定)
發射功率	30mW
電流損耗	<25mA
副諧波	< 主波 40dB
制式	調頻 FM
調偏度	±20KHz
壓縮比	2:1
麥克風型式	電容式
電池	9V 電池，可連續使用 5 小時
頻率響應	50Hz-15KHz
有效距離	約 15M

DV-9400 (機櫃型)

發射頻率	VHF210-270MHz
頻率穩定度	±0.002% (用於 15ppm 石英晶體鎖定)
靈敏度	10uV
S/N 比	50dB
F/N 比、P/N 比	>80dB
信噪比 S/N RATIO	>90dB
擴展比 Dilation Ratio	1:2
音頻輸出	可調 0-300mV
接收頻道	4 Channels
輸出端子	6.3 不平衡式
動態範圍	>100dB
綜合失真 T.H.D.	<1%